

OPEN TOP APILABLE

CARACTERÍSTICAS:



- Utilizado para el transporte de residuos sólidos no peligrosos.
- Equipo compatible para operación con camión ampliroll.
- Su estructura facilita el traslado de varios equipos a la vez.
- Capacidad de 10 a 15 m³.
- Espesores de 3 a 10 mm, consulte por espesores especiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Vigas inferiores : IPN 160 / IPN 180 reforzadas
- Altura gancho levante: 1450 mm / 1580 mm
- Toma de gancho : Fierro macizo 2" o 2 ½" SAE 1045
- Apertura portalón : Lateral o tipo tolva
- Sistema de cierre : Tipo palanca o tensores de cadena (chicharra)
- Polines : Cañería 6" o 8" sch 40 con graseras
- Pintura : Anticorrosivo epóxico Esmalte poliuretano
- Bisagras : Con 2 bujes, graseras para lubricación
- Escaleras de supervisión: NO

OPCIONALES:

- Goma selladora en portalón, tipo ajuste jurmar
- Llave de bola

CALIDAD DE MATERIAL:

- Planchas : ASTM-36
- Vigas : s275-JR (Norma nacional A-4227-ES)
- Perfiles : ASTM-36
- Fierro macizo : SAE 1045
- Tubos : ASTM-A53