

MULTIUSO

CARACTERÍSTICAS:



- Utilizado para el transporte de residuos sólidos no peligrosos.
- Equipo compatible para operación con camión ampliroll.
- Capacidad de 10 a 20 m³, consulte por otras capacidades.
- Espesores: 3 y 4 mm, consulte por espesores especiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Vigas inferiores : IPN 160 / IPN 180 reforzadas

Altura gancho levante: 1450 mm / 1580 mm

Toma de gancho : Fierro macizo 2" o 2 ½" SAE 1045

Apertura portalón : Lateral

Sistema de cierre : Tipo palanca o tensores de cadena (chicharra)

Polines : Cañería 6" o 8" sch 40 con graseras

Ventanas : 3 por lado, abatibles.

Pintura : Anticorrosivo epóxico Esmalte poliuretano

Bisagras : Con 2 o 3 bujes, graseras para lubricación

Escaleras de supervisión: Sí

OPCIONALES:

Goma selladora en portalón tipo ajuste jurmar

Llave de bola

CALIDAD DE MATERIALES:

Planchas : ASTM-36

Vigas : s275-JR (Norma nacional A-4227-ES)

Perfiles : ASTM-36

Fierro macizo : SAE 1045

Tubos : ASTM-A53