

PUNTO LIMPIO

CARACTERÍSTICAS:

Equipo diseñado para el almacenamiento de residuos de forma temporal, que en su interior pueden disponer de contenedores plásticos de diferentes capacidades, dependiendo del cliente..

En su parte frontal, contiene un gancho de levante para ser manipulado por camión provisto de ampliroll.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Vigas inferiores : IPN 160 / IPN 180 reforzadas
- Altura gancho levante: 1450 mm / 1580 mm
- Toma de gancho : Fierro macizo 2" o 2 ½" SAE 1045
- Apertura portalón : Lateral
- Sistema de cierre : Tipo palanca o tensores de cadena (chicharra)
- Polines : Cañería 6" o 8" sch 40 con graseras
- Pintura : Anticorrosivo epóxico Esmalte poliuretano
- Bisagras : Con 2 o 3 bujes, graseras para lubricación
- Escaleras de supervisión: Sí
- Estructura superior Cerrada:
- Puerta abatible hacia costado
- Cadena gruesa de seguridad

CALIDAD DE MATERIAL:

Planchas : A-3724-ES

Vigas IPN : S275-JR (Norma Nacional A-4227-ES)

Perfiles : A-3724-ES

Fierros macizos : SAE 1020 y 1045

Tubos : ASTM – A53