

## SLUDGE

### CARACTERÍSTICAS:



- Utilizado para el transporte de lodos orgánicos y/o desechos industriales.
- Equipo compatible para operación con camión ampliroll.
- Capacidad de 10 a 20 m<sup>3</sup>, consulte por otras capacidades.
- Espesores de 4 mm, consulte por espesores especiales.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Vigas inferiores : IPN 160 / IPN 180 reforzadas
- Altura gancho levante: 1450 mm / 1580 mm
- Toma de gancho : Fierro macizo 2" o 2 ½" SAE 1045
- Apertura portalón : Tipo tolva
- Sistema de cierre : Tensores de cadena (chicharra) con goma selladora tipo ajuste jurmar.
- Polines : Cañería 6" o 8" sch 40 con graseras
- Escotillas superiores: 2 o 3, cierre hermético tipo mariposa o corredera
- Pintura : Anticorrosivo epóxico Esmalte poliuretano
- Bisagras : Con 2 o 3 bujes, graseras para lubricación
- Escaleras de supervisión: Sí
- Unión curva entre laterales y piso.

#### OPCIONALES:

- Llave de bola

#### CALIDAD DE MATERIALES:

- Planchas : ASTM-36
- Vigas : s275-JR (Norma nacional A-4227-ES)
- Perfiles : ASTM-36
- Fierro macizo : SAE 1045
- Tubos : ASTM-A53